T.B.RGB

Pack 3 ventilateurs	UCTBRGB12-BP3
Pack 6 ventilateurs	UCTBRGB12-BP6
Ventilateur additionnel	UCTBRGB12-SG

LED HALO

Cartes-mères RGB-Sync

Télécommande

Boîtier de contrôle

Technologie BEARING

Pâle détachable

Enermax T.B. RGB, ventilateurs 12cms ultrasilencieux par excellence (technologies brevetées)

RGB-Sync ready – Effets RGB époustouflants - 160 000 heures MTBF

ENERMAX
POWER. INNOVATION. DESIGN.
www.enermax.com

T.B.RGB

Les T.B. RGB utilisent la technologie exclusive Enermax LED Lightning pour un rendu incroyable en termes de brillance et de luminosité, en plus d'offrir des performances supérieures en termes de silence grâce à la technologie Twister Bearing brevetée.

Les T.B. RGB sont fournis avec un boîtier capable de contrôler jusqu'à 8 ventilateurs RGB et 2 appareils LED RGB.

A l'aide de la télécommande 3-en-1, les utilisateurs peuvent faire varier les couleurs, les effets RGB ainsi que la vitesse de rotation des ventilateurs sans avoir à installer de logiciel ou d'application.

Cadre Halo unique pour un effet visuel spectaculaire et vibrant

La technologie Enermax LED Lighting rend possible une luminosité couvrante et uniforme :

T.B.RGB

Brillance extraordinaire et homogène

Autres marques

Eclairage inégal avec points visibles

Eclairage RGB facile à synchroniser avec les cartes-mères disposant d'un ou plusieurs connecteurs 4-broches RGB

T.B.RGB

Fonction
- Luminosité / Vitesse d'éclairage
- OFF/ON
- Vitesse du ventilateur Rapide/Lente
- Commutateur de synchronisation avec la carte-mère
- 10 couleurs prédéfinies avec effet flash

Couleurs
- Rotation automatique des couleurs RGB
- Bloque votre couleur préférée en mode RGB
- Couleurs LED

Effets lumineux
- Flash
- Etincellement
- Battement
- 3 modes répétés

Nom du produit	**UCTBRGB12-BP3**	**UCTBRGB12-BP6**	**UCTBRGB12-SG**
Nombre de ventilateurs	**3 pièces**	**6 pièces**	**1 pièce**
Dimensions (mm)	120 (L) x 120 (H) x 25 (P)		
Vitesse de rotation	1500 (±10%) *500-1500 (±10%) avec la télécommande		
Débit d'air	80,75m^3/heure (max)		
Pression statique	1,66 mm-H_2O (max)		
Niveau acoustique	22 dBA		
Courant d'entrée	0,15 Ampère		
Courant d'entrée ventilateur	0,3 Ampère		
Voltage	12 Volts		
MTBF	≤160 000 heures à 25°C		
Connecteur	6 broches		
Accessoires fournis	12 x vis 1 x boîtier de contrôle RGB 1 x télécommande	24 x vis 1 x boîtier de contrôle RGB 1 x télécommande	4 x vis

Nom du produit	**UCTBRGB12-BP3**	**UCTBRGB12-BP6**	**UCTBRGB12-SG**
EAN	4713157723345	4713157723420	4713157723505
Dimensions de la boîte	160 x 133 x 100 mm	210 x 133 x 135 mm	132 x 125 x 30 mm
Poids/unité	730g	1285g	188g
Dimensions du carton	538 x 335 x 309 mm	435 x 423 x 302 mm	420 x 320 x 280 mm
Poids/carton	16kgs	17kgs	12,3kgs
Colisage	20 pièces	12 pièces	60 pièces
Prix Public suggéré	**59,99 euros**	**89,99 euros**	**16,99 euros**