


Specification



x 1



x 4

EN

Model Number	UCTBRGB12-TUF
Dimension (mm)	120(W) x 120(H) x 25(D)
Speed (RPM)	1000 (±10%)
Air Flow (CFM)	31.59 (max)
Air Flow (m3/h)	53.67 (max)
Static Pressure (mm-H2O)	0.84 (max)
Maximum Noise (dBA)	19
Rated Current- Fan (A)	0.15
Rated Current- RGB LED (A)	0.3
Rated Voltage (V)	12
MTTF (hours)	≥ 160,000 @ 25°C
Connector	3-PIN (Power cable) / 4-PIN (RGB cable)

※ Product specifications are subject to change without prior notice.

※ For detailed information, please visit our website at www.enermax.com.

DE

Modellbezeichnung	UCTBRGB12-TUF
Abmessungen (mm)	120(W) x 120(H) x 25(D)
Drehzahl (1/min)	1000 (±10%)
Luftdurchsatz (CFM)	31.59 (max)
Luftdurchsatz (m3/h)	53.67 (max)
Statischer Druck (mm-H2O)	0.84 (max)
Lautstärke (dBA)	19
Stromstärke Lüfter (A)	0.15
Stromstärke RGB-LED (A)	0.3
Nennspannung Lüfter (V)	12
MTTF (Stunden)	≥ 160,000 @ 25°C
Anschluss	3-PIN (Power cable) / 4-PIN (RGB cable)

※ Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

※ Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.enermax.de.

FR

Référence du modèle	UCTBRGB12-TUF
Dimensions (mm)	120(W) x 120(H) x 25(D)
Vitesse de rotation (tours/minute)	1000 (±10%)
Flux d'air (CFM)	31.59 (max)
Débit d'air (m3/h)	53.67 (max)
Pression statique (mm-H2O)	0.84 (max)
Niveau acoustique (dBA)	19
Courant d'entrée ventilateur (A)	0.15
Courant d'entrée LED RGB (A)	0.3
Voltage mesuré ventilateur (V)	12
MTTF (heures)	≥ 160,000 @ 25°C
Connecteurs	3-PIN (Power cable) / 4-PIN (RGB cable)

※ Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

※ Pour plus d'informations, visitez notre site: <https://www.enermaxeu.com/fr/>

Installation:

